EQUIPAMIENTO MÉDICO · ELECTROCARDIOGRAFÍA

# Electrocardiógrafo Meditech E-12B de 12 canales con WiFi

Electrocardiógrafo con pantalla táctil de 10,4", impresora térmica de 210 mm, interpretación automática y conexión USB, LAN y WiFi.

12 canales | Táctil 10,4" | Papel 210 mm | WiFi / LAN



## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca / modelo** | Meditech E-12B |
| **Derivaciones** | 12 derivaciones estándar, adquisición simultánea, 12 canales |
| **Pantalla** | Táctil a color de 10,4", resolución 1024 × 600 |
| **Impresora** | Térmica, papel de 210 mm × 30 m (rollo o acordeón) |
| **Velocidad del papel** | 12,5 / 25 / 50 mm/s |
| **Sensibilidad** | Automática; 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV (±3 %) |
| **Respuesta en frecuencia** | 0,01 a 350 Hz |
| **CMRR** | ≥ 125 dB |
| **Impedancia de entrada** | ≥ 60 MΩ (10 Hz) |
| **Constante de tiempo** | ≥ 3,2 s |
| **Muestreo** | 24 bits / 32 ksps |
| **Corriente de fuga del paciente** | ≤ 10 µA |
| **Seguridad eléctrica** | Clase I, tipo CF, a prueba de desfibrilación |
| **Conectividad** | USB, LAN y WiFi; DICOM opcional |
| **Almacenamiento** | 400 / 800 archivos, ampliable con USB externo |
| **Batería** | Recargable de 4400 mAh |
| **Alimentación** | 110 a 230 V |
| **Idiomas** | 21 idiomas, incluido español |
| **Pacientes** | Adulto y pediátrico |

## Ventajas

- Medición e interpretación automática del ECG
- Filtro digital y ajuste automático de línea base
- Registro manual o automático
- Vista previa e informe del paciente
- Impresión directa en impresoras de red
- Lector de código de barras USB compatible

## Incluye

Equipo, cable de paciente ECG, 4 pinzas adulto, 6 peras precordiales adulto, 1 rollo de papel 210 mm × 30 m, cable de poder y software ECG-Sync con cable USB.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso según el fabricante. Imagen referencial.

**GARANTÍA**

6 meses por defectos de fábrica.

**DESPACHO**

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.